



Máquina rápida de Barrenado radial

RDS 40 A

Taladro universal radial con 2 mesas de trabajo



- Gran confort de operación gracias a la pantalla digital que muestra la velocidad de giro y el control de velocidad continua
- Avance automático del Quill
- Función de roscado
- Rangos giratorios versátiles de 180° en el cabezal de taladrado y 90° en la mesa del fondo

Standard configuration

- ✓ Visualización digital de la velocidad del husillo
- ✓ Indicador digital del desplazamiento del quill
- ✓ Mesa horizontal
- ✓ Mesa inclinable
- ✓ Cubo de la mesa
- ✓ Bases de nivelación
- ✓ Luz trabajo
- ✓ Sistema de refrigerante
- ✓ Función de roscado
- ✓ Chuck de brocas
- ✓ Boquillas de reducción
- ✓ Kit de herramientas
- ✓ Manual de operación

Specifications		RDS 40 A	Specifications		RDS 40 A
Capacidad de barrenado	mm	Ø40 (1.5")	Arm swiveling range	deg	360°
Capacidad de machueado		M 30	Cono del husillo		MT 4
Dimensiones de la mesa (A/L)	mm	1200x505 (47x20")	Velocidad del husillo	rpm	50-315, 315-2000
Ranuras en T	mm	3x18 (3x0.7")	Avance del quill	mm/rev	(6) 0.08-0.5 (0.003-0.02"/rev)
Distancia husillo-mesa	mm	760 (30")	Diámetro de la columna	mm	Ø220 (8.6")
Recorrido vertical de la columna	mm	400 (15.7")	Motor principal de accionamiento	kW	2.2 (3 Hp)
Desplazamiento del brazo	mm	590 (23.2")	Desplazamiento vertical del motor	kW	1.5 (2 Hp)
Desplazamiento del quill	mm	200 (8")	Dimensiones (L/A/A)	mm	1720x1200x2250 (68x48x89")
Proyección	mm	560 (22")	Peso	kg	2740 (6,000 lbs)
Rango de inclinación del cabezal de taladrado	deg	±90°	Item No.		2500002

*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.